

Réglages du ST6000+

Référence US : ST6000 Plus Autopilot Control Unit, Operation & Installation

Référence FR : Boîtier de commande ST6000 Plus Z299, Utilisation et Installation (SD Marine)

Pour entrer dans le mode *réglage* :

- Presser **STANDBY** pendant 14 secondes
- SETUP apparaît
- Puis VERSION 11 et R165P10 en alternance
- Puis CAL ?
- Presser **-1** et **+1** **simultanément**
- PILOT CAL apparaît
- Presser **DISP** successivement pour faire apparaître les 17 réglages
- Presser **-1** ou **+1** pour modifier chaque valeur de réglage
- Presser **STANDBY** pendant **1 SECONDE** pour SORTIR

Col. 1 numéro de séquence
 Col. 2 Affichage du type de réglage
 Col. 3 Valeur du réglage actuel à bord de *Nuages*
 Col. 4 Nom de la rubrique dans la documentation US
 Col. 5 Page de la documentation US
 Col. 6 Nom de la rubrique dans la documentation FR
 Col. 7 Page de la documentation FR

N°	réglage	valeur	§ in ref. US	page	§ in ref. FR	page
1		SEMI DIS	Pilot type	38	Type de pilote	41
2	CAL LOCK	OFF	Calibration lock	38	Verrouillage de l'étalonnage	41
3	RUDD GAIN	5	Rudder gain	38	Gain de barre	42
4	RATE GAIN	5	Rate level	45	niveau d'allure	48
5	ALIGN RUD	-5° (était 7°)	Rudder offset	39	Compensation du safran	43
6	RUD LIMIT	18	Rudder limit	45	limite d'angle de barre	48
7	TURN RATE	20°	Turn limit	39	Limite de (vitesse de) virement	42
8	CRUISE SP	8	Cruise speed	44	Vitesse de croisière	47
9	OFFCOURSE	20°	Off course alarm	40	Alarme d'écart de route	43
10	AUTO TRIM	3	AutoTrim	41	AutoTrim	44
11	PWR STEER	1	Power steer	44	Gouvernail mécanique	48
12	DRIVE TYP	3	Drive type	41	Type de système de barre	44
13	RUDD DAMP	1	Rudder damping	43	Amortissement de barre	46
14	VARIATION	0°	Variation	42	Déclinaison	45
15	AUTOADAPT	nth	Autoadapt	42	Adaptation automatique	45
16	LATITUDE	48°	Latitude	43	Latitude	46
17	RESPONSE	2	Response	39	Réponse	42